

仕 様 書

機器名	トラクター	設置機関	愛媛県立伊予農業高等学校
<p>標記案件の仕様は、次のとおりである。 本機器は次の条件を満たす必要がある。</p> <p>【本体】</p> <p>1 性能、機能</p> <p>(1) 型式等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全長は3,085mm程度とする。 ・全幅は、1,465mm程度とする。 ・全高は、2,000mm前後とする。 ・作業機：高速作業に対応した、高性能ロータリーを装備すること。 ・安全フレーム（ロプス）を有すること。 ・回転半径2.7m以下であること。 <p>(2) 機能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンは、水冷4サイクルディーゼルターボエンジン1,600～1,700CC 程度とする。 ・エンジン出力は、28PS程度とする。 ・ステアリングは、パワーステアリングとする。 ・トランスミッションは、容易に操作できるオートマチックとする。 ・使用燃料は、軽油とする。 ・任意のエンジン回転数を2種類以上記憶させることができること。 ・4輪駆動、4輪ブレーキであること。 ・片ブレーキ誤操作防止装置を有すること。 ・燃料タンクは、鍵付きであること。 ・十分な明るさの作業灯及びヘッドライトを有すること。 ・サンバイザーを有すること。 <p>(3) 耕耘</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旋回操作と連動して作業機が自動で上昇すること。 ・ギアを後進に入れると作業機が自動で上昇すること。 ・自動水平制御であること。 ・作業開始時に作業機をゆっくりと着地させる機能を有していること。 <p>【作業機】</p> <p>1 ロードマスター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・装着及び脱着作業が容易であること。 ・持ち上げ制限重量は480kgf程度であること。 ・平行昇降であること。 ・バケット先端すくい力1000kgf以上であること ・リフトアームリーチ1,850mm程度であること ・バケット作業角 すくい角40度 放出角54度以上であること。 <p>2 バケット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・長期使用に耐えられること。 ・作業幅1,545mmであること。 ・6本爪であること。 <p>【性能、機能以外の要件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登録等、関係省庁に対する事務手続きを行うために必要な費用を含むものとする。（軽自動車税を除く。） ・納入業者の負担と責任において、納入品を愛媛県の指定する納入場所に配送すること。 			

